

Compact 80C




Die kompakte Lösung



Ecclean

Compact 80C



Die kompakte Lösung

Als besonders leistungsfähige Reinigungsmedien ermöglichen nichthalogenierte Kohlenwasserstoffe den sicheren und wirtschaftlichen Einsatz von Lösemitteln zur Entfernung von Ölen, Fetten, Emulsionen und Spänen zwischen oder nach Fertigungsprozessen. Sowohl kleine Betriebe mit vergleichsweise niedrigen Fertigungskapazitäten als auch Großbetriebe mit dezentralen Reinigungsstationen profitieren von der ausgereiften Verfahrenstechnik der Reinigungsanlage Compact 80C. Vielfältige Programmvarianten mit Heiß- und/oder Kalttauchverfahren und Dampfentfettung bieten optimale Voraussetzungen, um den Anforderungen, die in moderne Fertigungsverfahren hinsichtlich Qualität und Funktionalität gestellt werden, gerecht zu werden.

Die Entfernung von großen Öl- oder Spänemengen bei Massenteilen oder Schmutzpartikeln von definierter Größe bei der Feinreinigung kann durch Wahl des richtigen Filtersystems und weiterer anwendungsabhängiger Zusatzausstattungen erreicht werden.

Anlage und Verfahren

- Reinigungs- und Trocknungsprozess in einer geschlossenen Arbeitskammer
- Kreislauffiltration
- Hochleistungs-Injektionsflutwaschen
- Emulsionsabscheidung
- Beschickung der Arbeitskammer frontseitig, manuell oder automatisch
- Automatischer Türverschluss der Arbeitskammer
- Mehrfache Überwachung von sicherheitsrelevanten Temperaturen und Drücken in den Behältern
- Dreh- und Schwenkbewegung zur Unterstützung der Reinigungs- und Trocknungswirkung
- Kontinuierliche Lösemittelaufbereitung durch Vakuumdestillation
- Kontinuierliche Abscheidung von Leichtsiedern und Wasser
- Siemens S7-Steuerung zur individuellen Programmierung der Prozessabläufe
- Fehlerdiagnose über Klartextanzeige am Bedienfeld
- Minimierung des Energieeinsatzes durch Wärmerückgewinnung
- Großzügige Wartungs- und Reinigungsöffnungen in den Behältern
- Geschlossene Anlagegehäuse mit Wartungstüren für optimalen Zugang

Zusatzausstattungen

- Zweiter und dritter Flutbehälter für Feinreinigung oder Konservierung
- Feinfiltration über Kerzenfilter
- Ultraschalleinrichtung
- Automatische Beschickung
- Automatische Korbverdeckelung
- Kontinuierlicher Ölaustrag
- Modem
- Visualisierung



Vorteile

- Ausgereifte und redundante Sicherheitsausrüstung für Anwendung von Lösemitteln mit einem Flammpunkt $> 55^{\circ}\text{C}$
- Nahezu emissionsfreier Betrieb, umweltschonendes Verfahren
- Wasser- oder Luftkühlung wahlweise
- Vakuumdestillation für optimale Lösemittelaufbereitung
- Doppelte Lösemittelfiltration beim Befüllen und Entleeren der Arbeitskammer

Compact 80C

Technische Daten

Außenmaße der Anlage

Breite	ca. 3.700 mm
Tiefe	ca. 1.600 mm
Tiefe mit Handbeschichtung	ca. 2.350 mm
Höhe	ca. 2.750 mm
Beschickungshöhe	ca. 850 mm

Korbdaten

Länge	ca. 530 mm
Breite	ca. 320 mm
Höhe max.	ca. 200 mm
Chargengewicht max.	75 kg

Durchsatz je nach Arbeitsablauf und
erforderlicher Behandlungszeit max. ca. 12 Chargen/h

Elektrischer Anschlusswert 3x400V/50 Hz

Grundanlage

Motorleistung	ca. 13 kW
Heizleistung	ca. 9 kW
Gesamtanschluss	ca. 22 kW


Verwendbare Lösungsmittel

Aliphatische und naphtenische
Kohlenwasserstoffe, Flammpunkt > 55°C

Füllmenge Grundanlage

mit 1 Flutbehälter	ca. 350 l
Destille	ca. 170 l

www.durr-ecoclean.com



- 1 Arbeitsbehälter
- 2 Flutbehälter I
- 3 Flutbehälter II (OPTION)
- 4 Vakuumdestillation
- 5 Handbeschichtung (OPTION)
- 6 Autom. Beschickung (OPTION)
- 7 Stromversorgung
- 8 Druckluftanschluss (6 bar)
- 9 Füllen – Entleeren